

PELACIPOLLE

Pelacipolle elettrico costruito interamente in acciaio Inox a norme di sicurezza, con dispositivo micro di sicurezza su porta e coperchio. Pulsante di emergenza e fine lavoro a fungo con blocco coperchio. Apertura totale per favorire un rapido riempimento della vasca. Girante estraibile per una migliore pulizia della macchina.

Coperchio superiore trasparente per controllare lo stato di lavoro. Pulsantiera elettrica a bassa tensione, dispositivo di scarico automatico. Piedi predisposti per il fissaggio al pavimento, piattello in carbonio di silicio, fascia laterale in carburo di silicio. Riduttore di velocità con trasmissione a cinghia Tracking Belt (Multigrip) silenziosa, sicura, di facile registrazione scarico acqua (Ø60 mm).

Velocità di rotazione inferiore del 20% rispetto al pelapatate di produzione.

La granulometria del disco interno è meno abrasiva.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

MODELLO - MODEL	PL 100 / Kg 4	PL 200 / Kg 8	PL 400 / Kg 15	PL 500 / Kg 20
MATERIALE – MADE FROM (kg)	INOX	INOX	INOX	INOX
CAPACITA' VASCA – CAPACITY (kg)	4	8	15	20
PRODUZIONE ORARIA – OUTPUT (kg/h)	120	250	500	650
MOTORE – MOTOR (3ph)	400	400	400	400
POTENZA – POWER (kw)	0,26	0,55	0,9	1,2
GIRI MOTORE – MOTOR SPEED (PL/LC) RPM	1400/1000	1400/1000	1400/1000	1400/1000
GIRI PIATTELLO – TURN PLATE (PL/LC) RPM	330/235	330/235	300/213	300/213
INGOMBRI – SHIPPING DATA				
PESO NETTO – NET WEIGHT (kg)	22	26	36	40
PESO LORDO – GROSS WEIGHT (kg)	25	30	40	45
DIMENSIONI MACCHINA – SIZE (cm)	32x42x56	32x42x80	40x50x90	45x50x100
DIMENSIONI IMBALLO – CARTON SIZE (cm)	40x56x60	50x56x100	50x60x100	50x60x110

ROGA S.r.l.

Via Cà dell'Orbo Sud 7/2
40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.6053245 – Fax 051.6053249
www.roga-bo.com
info@roga-bo.com

